

FICHE PRODUIT

Duo Compact 3000L - Bloc phare KAUFEL®

BAES étanche à LEDs



Bénéfices clés



- Facile à installer
 - Boîtier compact
 - Facile à transporter
 - Faible encombrement
- Maintenance réduite – 100% LED
- Performant – flux puissant 2200 lm (Phares orientables)

Ces appareils sont certifiés NF-AEAS et conformes aux normes :

- NF EN 60598-2-22
- NFC 71800 (déc. 2000)
- NFC 71820 (juil. 99 - SATI)
- NFC 71801

01 Duo Compact 3000L

Dimensions



Caractéristiques techniques

Désignation	DUO C 3000L A	DUO C 3000L COM
Référence	226 510	227 510
Technologie	Autotestable SATI	Adressable SATI
Licence	T 19023	T 19024
Tension nominale d'alimentation	230Vca – 50Hz	230Vca – 50Hz
Température de fonctionnement	0°C à + 40°C	0°C à + 40°C
Flux assigné	2200 lm	2200 lm
Consommation	3W	3W
Classe Isolation	II	II
Tenue au fil incandescent	960°C	960°C
Poids	3,8Kg	3,8Kg

ABB Installation Products Inc.
Electrification Business

KAUFEL®
Route de St Martin d'Ordon
89330 Piffonds
Tél : 03 86 86 48 48
Fax : 03 86 86 48 44

www.kaufel.fr