


On-load tap-changer type UCCD., 25 tap positions, coarse/fine-switching.
Max. effective No. of turns in pos. 1.
The tap-changer is delivered set in pos. 13, the preceding pos. was 13A.

Lindningskopplare typ UCCD., 25 lägen, grov/fin-koppling.
Max antal effektiva varv i läge 1.
Lindningskopplaren levereras inställd i läge 13, föregående läge var 13A.



Switching Sequence/Omkopplingsförlopp

Reversal of switching dir.: The contact arms will be at rest during the first operation. The switching is performed by means of the diverter switch only.

Växling av omkopplingsriktn.: Kontaktarmarna står stilla under första manövern och omkopplingen utförs enbart medelst lastkopplaren.

From even to odd positions: Contact arm V moves one step, after which the diverter switch contacts operate as follows: v opens, y closes, u opens and x closes.

Från jämna till udda lägen: Kontaktarm V flyttar sig ett steg, varefter lastkoppl. kopplar: v bryter, y sluter, u bryter och x sluter.

From odd to even positions: Contact arm H moves one step, after which the diverter switch contacts operate as follows: x opens, u closes, y opens and v closes.

Från udda till jämna lägen: Kontaktarm H flyttar sig ett steg, varefter lastkoppl. kopplar: x bryter, u sluter, y bryter och v sluter.

Coarse/Fine-Switching: When switching from pos. 13 to 13B and from pos. 13 to 13A the change-over selector R moves simultaneously with contact arm V.

Grov/Fin-koppling: Vid omkoppling mellan läge 13 och 13B samt läge 13 och 13A växlar omkopplaren R läge samtidigt med att kontaktarm V flyttar sig ett steg.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning		Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
	Raise Öka	Lower Minska	
1	15-16	15-16	1-V-x
2			2-H-v
3			3-V-x
4			4-H-v
5			5-V-x
6			6-H-v
7			7-V-x
8			8-H-v
9			9-V-x
10			10-H-v
11			11-V-x
12			12-H-v
13A			13-V-x
13	15-17	15-17	14-H-v
13B			1-V-x
14			2-H-v
15			3-V-x
16			4-H-v
17			5-V-x
18			6-H-v
19			7-V-x
20			8-H-v
21			9-V-x
22			10-H-v
23			11-V-x
24			12-H-v
25	13-V-x		

A position with letter is a through position and gives the same voltage as the normal position.

Läge med bokstav är genomloppsläge och ger samma spänning som normalläget.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet Cont
Year Week
Dept
Rev In Revision
Design checked by
Form No.

-	-	-	-	-
Rev In	Revision	Appd	Year	Week
Accepted by qual control R. Yngvesson		Accepted for prod by		Description (English) CONNECTION DIAGRAM
Design checked by B-O. Stenestam		Drawn by L. Bergman		Description (own language) KOPPLINGSSCHEMA
Drawing checked by M. Hedlund		Issued by Dept COM/TKO 97 18		File name 0381-5
ABB		Asea Brown Boveri		Lang Sheet 1
		5492 0381-5		Rev In Cont -