



LCIE

# LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE  
DOMESTIQUE

**LCIE N° : NF012\_2565**

Titulaire :  
License Holder:

**ABB STOTZ KONTAKT GmbH**  
Eppelheimer Str. 82  
69123 HEIDELBERG  
Allemagne

Site de fabrication :  
Factory:

**ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (KLODZKO) Sp. z.o.o.**  
UL Pilsudskiego 5  
57300 KLODZKO  
Pologne (N°1451AP)

Produit :  
Product:

**Disjoncteur de protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues**  
*Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

ABB

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Gamme / series S200C  
Références / references : Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

Extension de la licence NF012\_2552: extension de gamme, nouveau titulaire et référence produit/*Extension of licence NF012\_2552 : extension of the series, new licence holder and product references*

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

EN 60898-1:2003 +A1:2004 +A11:2005 +A12:2008 +A13:2012

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

NTR n° CCA/B19/2014 / TR n° 59459801/00 à/to 59459801/109  
NTR n° CCA/B6/2020 / TR n° 59459808/00 à/to 59459808/05

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 08/06/2020

Date de fin de validité / *Expiry date* : 18/01/2024  
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

  
**LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES**  
S.A.S au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

**Julien Gauthier**  
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

**LCIE**  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

Page 1 / 5

CERT-AP-FORM 01 Rev. 00

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Series name	description defined	Poles	Icn (A)	Tripping char	In [A]	Rated voltage	Final code
S202CT	S202CT-C2	2	3 kA	C	2	415	2CDS232280R0024
S202CT	S202CT-C4	2	3 kA	C	4	415	2CDS232280R0044
S202CT	S202CT-C6	2	3 kA	C	6	415	2CDS232280R0064
S202CT	S202CT-C10	2	3 kA	C	10	415	2CDS232280R0104
S202CT	S202CT-C16	2	3 kA	C	16	415	2CDS232280R0164
S202CT	S202CT-C20	2	3 kA	C	20	415	2CDS232280R0204
S202CT	S202CT-C25	2	3 kA	C	25	415	2CDS232280R0254
S202CT	S202CT-C32	2	3 kA	C	32	415	2CDS232280R0324
S202CT	S202CT-C40	2	3 kA	C	40	415	2CDS232280R0404
S202CL	S202CL-B2	2	4,5 kA	B	2	415	2CDS242280R0025
S202CL	S202CL-B4	2	4,5 kA	B	4	415	2CDS242280R0045
S202CL	S202CL-B6	2	4,5 kA	B	6	415	2CDS242280R0065
S202CL	S202CL-B10	2	4,5 kA	B	10	415	2CDS242280R0105
S202CL	S202CL-B16	2	4,5 kA	B	16	415	2CDS242280R0165
S202CL	S202CL-B20	2	4,5 kA	B	20	415	2CDS242280R0205
S202CL	S202CL-B25	2	4,5 kA	B	25	415	2CDS242280R0255
S202CL	S202CL-B32	2	4,5 kA	B	32	415	2CDS242280R0325
S202CL	S202CL-B40	2	4,5 kA	B	40	415	2CDS242280R0405
S202CL	S202CL-C2	2	4,5 kA	C	2	415	2CDS242280R0024
S202CL	S202CL-C4	2	4,5 kA	C	4	415	2CDS242280R0044
S202CL	S202CL-C6	2	4,5 kA	C	6	415	2CDS242280R0064
S202CL	S202CL-C10	2	4,5 kA	C	10	415	2CDS242280R0104
S202CL	S202CL-C16	2	4,5 kA	C	16	415	2CDS242280R0164
S202CL	S202CL-C20	2	4,5 kA	C	20	415	2CDS242280R0204
S202CL	S202CL-C25	2	4,5 kA	C	25	415	2CDS242280R0254
S202CL	S202CL-C32	2	4,5 kA	C	32	415	2CDS242280R0324
S202CL	S202CL-C40	2	4,5 kA	C	40	415	2CDS242280R0404
S202C	S202C-B2	2	6 kA	B	2	415	2CDS252280R0025
S202C	S202C-B4	2	6 kA	B	4	415	2CDS252280R0045
S202C	S202C-B6	2	6 kA	B	6	415	2CDS252280R0065
S202C	S202C-B10	2	6 kA	B	10	415	2CDS252280R0105
S202C	S202C-B13	2	6 kA	B	13	415	2CDS252280R0135
S202C	S202C-B16	2	6 kA	B	16	415	2CDS252280R0165
S202C	S202C-B20	2	6 kA	B	20	415	2CDS252280R0205
S202C	S202C-B25	2	6 kA	B	25	415	2CDS252280R0255
S202C	S202C-B32	2	6 kA	B	32	415	2CDS252280R0325
S202C	S202C-B40	2	6 kA	B	40	415	2CDS252280R0405
S202C	S202C-C2	2	6 kA	C	2	415	2CDS252280R0024
S202C	S202C-C4	2	6 kA	C	4	415	2CDS252280R0044
S202C	S202C-C6	2	6 kA	C	6	415	2CDS252280R0064
S202C	S202C-C10	2	6 kA	C	10	415	2CDS252280R0104
S202C	S202C-C13	2	6 kA	C	13	415	2CDS252280R0134
S202C	S202C-C16	2	6 kA	C	16	415	2CDS252280R0164
S202C	S202C-C20	2	6 kA	C	20	415	2CDS252280R0204
S202C	S202C-C25	2	6 kA	C	25	415	2CDS252280R0254
S202C	S202C-C32	2	6 kA	C	32	415	2CDS252280R0324
S202C	S202C-C40	2	6 kA	C	40	415	2CDS252280R0404

Series name	description defined	Poles	Breaking capacity	Tripping char	Rated current [A]	Rated voltage	Final code
S202CM	S202CM-C2	2	10 kA	C	2	240	2CDS272280R0024
S202CM	S202CM-C4	2	10 kA	C	4	240	2CDS272280R0044
S202CM	S202CM-C6	2	10 kA	C	6	240	2CDS272280R0064
S202CM	S202CM-C10	2	10 kA	C	10	240	2CDS272280R0104
S202CM	S202CM-C13	2	10 kA	C	13	240	2CDS272280R0134
S202CM	S202CM-C16	2	10 kA	C	16	240	2CDS272280R0164
S202CM	S202CM-C20	2	10 kA	C	20	240	2CDS272280R0204
S202CM	S202CM-C25	2	10 kA	C	25	240	2CDS272280R0254
S202CM	S202CM-C32	2	10 kA	C	32	240	2CDS272280R0324
S202CM	S202CM-B2	2	10 kA	B	2	240	2CDS272280R0025
S202CM	S202CM-B4	2	10 kA	B	4	240	2CDS272280R0045
S202CM	S202CM-B6	2	10 kA	B	6	240	2CDS272280R0065
S202CM	S202CM-B10	2	10 kA	B	10	240	2CDS272280R0105
S202CM	S202CM-B13	2	10 kA	B	13	240	2CDS272280R0135
S202CM	S202CM-B16	2	10 kA	B	16	240	2CDS272280R0165
S202CM	S202CM-B20	2	10 kA	B	20	240	2CDS272280R0205
S202CM	S202CM-B25	2	10 kA	B	25	240	2CDS272280R0255
S202CM	S202CM-B32	2	10 kA	B	32	240	2CDS272280R0325
S203CT	S203CT-C2	3	3 kA	C	2	415	2CDS233280R0024
S203CT	S203CT-C4	3	3 kA	C	4	415	2CDS233280R0044
S203CT	S203CT-C6	3	3 kA	C	6	415	2CDS233280R0064
S203CT	S203CT-C10	3	3 kA	C	10	415	2CDS233280R0104
S203CT	S203CT-C16	3	3 kA	C	16	415	2CDS233280R0164
S203CT	S203CT-C20	3	3 kA	C	20	415	2CDS233280R0204
S203CT	S203CT-C25	3	3 kA	C	25	415	2CDS233280R0254
S203CT	S203CT-C32	3	3 kA	C	32	415	2CDS233280R0324
S203CL	S203CL-B2	3	4,5 kA	B	2	415	2CDS243280R0025
S203CL	S203CL-B4	3	4,5 kA	B	4	415	2CDS243280R0045
S203CL	S203CL-B6	3	4,5 kA	B	6	415	2CDS243280R0065
S203CL	S203CL-B10	3	4,5 kA	B	10	415	2CDS243280R0105
S203CL	S203CL-B16	3	4,5 kA	B	16	415	2CDS243280R0165
S203CL	S203CL-B20	3	4,5 kA	B	20	415	2CDS243280R0205
S203CL	S203CL-B25	3	4,5 kA	B	25	415	2CDS243280R0255
S203CL	S203CL-B32	3	4,5 kA	B	32	415	2CDS243280R0325
S203CL	S203CL-C2	3	4,5 kA	C	2	415	2CDS243280R0024
S203CL	S203CL-C4	3	4,5 kA	C	4	415	2CDS243280R0044
S203CL	S203CL-C6	3	4,5 kA	C	6	415	2CDS243280R0064
S203CL	S203CL-C10	3	4,5 kA	C	10	415	2CDS243280R0104
S203CL	S203CL-C16	3	4,5 kA	C	16	415	2CDS243280R0164
S203CL	S203CL-C20	3	4,5 kA	C	20	415	2CDS243280R0204
S203CL	S203CL-C25	3	4,5 kA	C	25	415	2CDS243280R0254
S203CL	S203CL-C32	3	4,5 kA	C	32	415	2CDS243280R0324
S203C	S203C-B2	3	6 kA	B	2	415	2CDS253280R0025
S203C	S203C-B4	3	6 kA	B	4	415	2CDS253280R0045
S203C	S203C-B6	3	6 kA	B	6	415	2CDS253280R0065
S203C	S203C-B10	3	6 kA	B	10	415	2CDS253280R0105
S203C	S203C-B16	3	6 kA	B	16	415	2CDS253280R0165
S203C	S203C-B20	3	6 kA	B	20	415	2CDS253280R0205
S203C	S203C-B25	3	6 kA	B	25	415	2CDS253280R0255
S203C	S203C-B32	3	6 kA	B	32	415	2CDS253280R0325

# Annexe de la licence / Annex of license

## NF012\_2565



Series name	description defined	Poles	Breaking capacity	Tripping char	Rated current [A]	Rated voltage	Final code
S203C	S203C-C2	3	6 kA	C	2	415	2CDS253280R0024
S203C	S203C-C4	3	6 kA	C	4	415	2CDS253280R0044
S203C	S203C-C6	3	6 kA	C	6	415	2CDS253280R0064
S203C	S203C-C10	3	6 kA	C	10	415	2CDS253280R0104
S203C	S203C-C16	3	6 kA	C	16	415	2CDS253280R0164
S203C	S203C-C20	3	6 kA	C	20	415	2CDS253280R0204
S203C	S203C-C25	3	6 kA	C	25	415	2CDS253280R0254
S203C	S203C-C32	3	6 kA	C	32	415	2CDS253280R0324
S204CT	S204CT-C2	4	3 kA	C	2	415	2CDS234280R0024
S204CT	S204CT-C4	4	3 kA	C	4	415	2CDS234280R0044
S204CT	S204CT-C6	4	3 kA	C	6	415	2CDS234280R0064
S204CT	S204CT-C10	4	3 kA	C	10	415	2CDS234280R0104
S204CT	S204CT-C16	4	3 kA	C	16	415	2CDS234280R0164
S204CT	S204CT-C20	4	3 kA	C	20	415	2CDS234280R0204
S204CT	S204CT-C25	4	3 kA	C	25	415	2CDS234280R0254
S204CT	S204CT-C32	4	3 kA	C	32	415	2CDS234280R0324
S204CL	S204CL-B2	4	4,5 kA	B	2	415	2CDS244280R0025
S204CL	S204CL-B4	4	4,5 kA	B	4	415	2CDS244280R0045
S204CL	S204CL-B6	4	4,5 kA	B	6	415	2CDS244280R0065
S204CL	S204CL-B10	4	4,5 kA	B	10	415	2CDS244280R0105
S204CL	S204CL-B16	4	4,5 kA	B	16	415	2CDS244280R0165
S204CL	S204CL-B20	4	4,5 kA	B	20	415	2CDS244280R0205
S204CL	S204CL-B25	4	4,5 kA	B	25	415	2CDS244280R0255
S204CL	S204CL-B32	4	4,5 kA	B	32	415	2CDS244280R0325
S204CL	S204CL-C2	4	4,5 kA	C	2	415	2CDS244280R0024
S204CL	S204CL-C4	4	4,5 kA	C	4	415	2CDS244280R0044
S204CL	S204CL-C6	4	4,5 kA	C	6	415	2CDS244280R0064
S204CL	S204CL-C10	4	4,5 kA	C	10	415	2CDS244280R0104
S204CL	S204CL-C16	4	4,5 kA	C	16	415	2CDS244280R0164
S204CL	S204CL-C20	4	4,5 kA	C	20	415	2CDS244280R0204
S204CL	S204CL-C25	4	4,5 kA	C	25	415	2CDS244280R0254
S204CL	S204CL-C32	4	4,5 kA	C	32	415	2CDS244280R0324
S204C	S204C-B2	4	6 kA	B	2	415	2CDS254280R0025
S204C	S204C-B4	4	6 kA	B	4	415	2CDS254280R0045
S204C	S204C-B6	4	6 kA	B	6	415	2CDS254280R0065
S204C	S204C-B10	4	6 kA	B	10	415	2CDS254280R0105
S204C	S204C-B16	4	6 kA	B	16	415	2CDS254280R0165
S204C	S204C-B20	4	6 kA	B	20	415	2CDS254280R0205
S204C	S204C-B25	4	6 kA	B	25	415	2CDS254280R0255
S204C	S204C-B32	4	6 kA	B	32	415	2CDS254280R0325
S204C	S204C-C2	4	6 kA	C	2	415	2CDS254280R0024
S204C	S204C-C4	4	6 kA	C	4	415	2CDS254280R0044
S204C	S204C-C6	4	6 kA	C	6	415	2CDS254280R0064
S204C	S204C-C10	4	6 kA	C	10	415	2CDS254280R0104
S204C	S204C-C16	4	6 kA	C	16	415	2CDS254280R0164
S204C	S204C-C20	4	6 kA	C	20	415	2CDS254280R0204
S204C	S204C-C25	4	6 kA	C	25	415	2CDS254280R0254
S204C	S204C-C32	4	6 kA	C	32	415	2CDS254280R0324

# Annexe de la licence / Annex of license

## NF012\_2565



Tension d'emploi assignée / <i>Rated operational voltage Ue</i> : (V)	240 V, 415 V
Courant assigné / <i>Rated current In</i> : (A)	Voir tableau ci-dessus / See above table
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i> : (Hz)	50/60 Hz
Nature du courant / <i>Nature of supply</i> :	~
Nombre total de pôles / <i>Total number of poles</i> :	Voir tableau ci-dessus / See above table
Nombre de pôles protégés / <i>Number of protected poles</i> :	Tous / All
Tension assignée de tenue aux chocs / <i>Rated impulse withstand voltage Uimp</i> : (V)	4000 V
Caractéristique de déclenchement instantané / <i>Instantaneous tripping current</i> :	Voir tableau ci-dessus / See above table
Température de calibration de référence / <i>Reference ambient calibration air temperature</i> : (°C)	30 °C
Pouvoir de coupure assigné / <i>Rated short-circuit capacity Icn</i> : (A)	Voir tableau ci-dessus / See above table
Pouvoir de coupure et de fermeture sur un pôle séparément / <i>Rated making and breaking capacity on one pole separately Icn1</i> : (A)	6000A , 4500A, 3000A
Classe de limitation d'énergie / <i>Energy limiting class</i> (I <sup>2</sup> t) :	3
Distance de grille (essais de court-circuit) / <i>Grid distance (short-circuit tests)</i> :	35 mm (Icn : 3kA ; 4,5kA ; 6kA) 60 mm (Icn : 10kA)
Degré de protection / <i>Protection degree</i> :	IP20
Groupe de matériau / <i>Material group</i> :	II
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i> :	Sur rail / On rail
Mode de connexions électriques / <i>Method of electrical connection</i>	
non associé au dispositif de fixation mécanique / <i>not associated with the mechanical-mounting</i>	
Type de bornes / <i>Type of terminals</i> :	A trou / Pillar terminals
Diamètre des vis des bornes / <i>Nominal diameter of thread</i> : (mm)	4 mm
Mode de commande / <i>Operating means</i>	Manette / Lever