

ABB France

3 rue Jean Perrin
69680 Chassieu, FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 22 17 22
Fax : +33 (0)4 72 22 19 84

SENSOR / CAPTEUR

Commercial reference
Référence commerciale
VS125B

Order code
Référence de commande
1SBT160125R0001

Issued: 1996.11.06





Emis le :

Modification : 8

Date : 2013.06.20

Page 1/2

Measuring electronic sensor of d.c., a.c., and pulsating voltages with an insulation between primary and secondary circuits.
Capteur électronique de mesure de tensions d.c., a.c., impulsionnelles, avec isolation entre circuits primaire et secondaire.



Maximum M5 tightening torque: 2 N.m

Couple de serrage M5 maximum : 2 N.m

Maximum M6 tightening torque: 4 N.m

Couple de serrage M6 maximum : 4 N.m

General tolerance : ±1 mm

Tolérance générale : ±1 mm

TERMINAL MARKING / REPERAGE SORTIES

+ : +12 ... +24V (+Vcc)

M : I_S

- : -12 ... -24V (-Vcc)

It is recommended to connect "E" terminal to the ground (with a connection as short as possible)
Il est recommandé de relier la borne "E" à la masse (avec une connexion la plus courte possible)

GENERAL DESCRIPTION

Coated electronic circuit

Self extinguishing plastic case

Direction of the secondary current: A positive primary differential voltage ($V_{+HT} - V_{-HT} > 0$) results in a positive output current from M terminal.

Protections :

- Of the measuring circuit against short-circuits
- Of the measuring circuit against opening
- Of the power supply against polarity reversal

Instructions for use and mounting according to our catalogue

DESCRIPTION GENERALE

Circuit électronique enrobé

Boîtier en matière isolante auto-extinguible

Sens du courant secondaire : Une tension différentielle primaire positive ($V_{+HT} - V_{-HT} > 0$) engendre un courant secondaire sortant par la borne M.

Protections :

- Du circuit de mesure contre les court-circuits
- Du circuit de mesure contre l'ouverture
- De l'alimentation contre les inversions de polarité

Instructions de montage et d'utilisation suivant notre catalogue

C_VS_6.doc

ABB France 3 rue Jean Perrin 69680 Chassieu, FRANCE Tel : +33 (0)4 72 22 17 22 Fax : +33 (0)4 72 22 19 84	SENSOR / CAPTEUR		Issued: 1996.11.06 Emis le : Modification : 8 Date : 2013.06.20
	Commercial reference <i>Référence commerciale</i> VS125B	Order code <i>Référence de commande</i> 1SBT160125R0001	Page 2/2

CHARACTERISTICS	CARACTERISTIQUES		
Nominal primary voltage (U_{PN})	Tension primaire nominale (U_{PN})	V r.m.s. ($V_{eff.}$)	: 125
Measuring range (U_P max)	Plage de mesure (U_P max)	V peak ($V_{crête}$)	: ± 187.5
Max. measuring resistance (R_M max)	Résistance de mesure max. (R_M max)	Ω	: 188 (@ U_{Pmax} / $\pm 24V$ ($\pm 5\%$))
Max. measuring resistance (R_M max)	Résistance de mesure max. (R_M max)	Ω	: 67 (@ U_{Pmax} / $\pm 12V$ ($\pm 5\%$))
Min. measuring resistance (R_M min)	Résistance de mesure min. (R_M min)	Ω	: 0 (@ U_{PN} / $\pm 24V$ ($\pm 5\%$))
Not measurable overload	Surcharge non mesurable	V peak ($V_{crête}$)	: ≤ 375 (1s/h)
Secondary current (I_S) at U_{PN}	Courant secondaire (I_S) à U_{PN}	mA	: 50
Accuracy at U_{PN}	Précision à U_{PN}	%	: $\leq \pm 1.7$ ($-40^\circ C \dots +85^\circ C$)
Accuracy at U_{PN}	Précision à U_{PN}	%	: $\leq \pm 1.5$ ($-25^\circ C \dots +70^\circ C$)
Accuracy at U_{PN}	Précision à U_{PN}	%	: $\leq \pm 0.9$ (@ $+25^\circ C$)
Offset current (I_{S0})	Courant résiduel (I_{S0})	mA	: $\leq \pm 0.15$ (@ $+25^\circ C$)
Linearity	Linéarité	%	: ≤ 0.3 ($0.1U_{PN} \dots 1.5U_{PN}$)
Delay time	Temps de retard	μS	: ≤ 10
dv/dt correctly followed	dv/dt correctement suivi	V/ μs	: ≤ 1.5
Bandwidth	Bande passante	kHz	: 0 ... 13 (-3dB, $R_M = 50\Omega$)
No-load consumption current (I_{A0}) (Consumption = $I_{A0} + I_S$)	Courant de consommation à vide (I_{A0}) (Consommation = $I_{A0} + I_S$)	mA	: ≤ 50
Dielectric strength	Rigidité diélectrique		
Primary / Secondary	Primaire / Secondaire	kV r.m.s. ($kV_{eff.}$)	: 3.3 (50Hz, 1min)
Secondary / Screen	Secondaire / Ecran	kV r.m.s. ($kV_{eff.}$)	: 0.5 (50Hz, 1min)
Partial discharges	Décharges partielles		
Extinction voltage	Tension d'extinction	kV r.m.s. ($kV_{eff.}$)	: ≥ 1.1 (@ 10pC, 50Hz)
Supply voltage	Tension d'alimentation	V d.c.	: $\pm 12 \dots \pm 24$ ($\pm 5\%$)
Mass	Masse	Kg	: 0.330
Operating temperature	Température de service	$^\circ C$	: $-40 \dots +85$
Storage and starting temperature (Unwarranted accuracy)	Température de stockage et démarrage (Précision non garantie)	$^\circ C$	: $-50 \dots +90$
Particularities	Particularités		
Max common mode voltage	Tension de mode commun max		$U_{HT+} + U_{HT-} \leq 4.2kV$ peak And $ U_{HT+} - U_{HT-} \leq U_P$ max
Burn-in test according to cycle	Déverminage selon cycle		: 1SBB705048D4001

C_VS_6.doc